

Steril alanlar için, maksimum sızdırmazlık...

Sağa veya sola açılan ve kapandıktan sonra da pres yaparak sızdırmazlık sağlayan hermetik kapılar, hijyenik bir mekân ve etkili bir izolasyon gereken yerlerde kullanılır. Kayar kapıların hızlı açılma, kolay ve akıcı giriş, iyi koruma gibi tüm avantajlarının yanı sıra en önemli özelliklerinden biri de özel iklimlendirme yapılmış odalardaki koşulların korunmasıdır.



Kanat tipleri



AISI 304 veya 316
paslanmaz çelik kaplama



Beyaz renk
kompakt lamine kaplama
MAX, LINS marka



Yeşil renk kompakt
lamine kaplama
MAX, LINS marka



Mavi renk kompakt
lamine kaplama
MAX, LINS marka

- Tam hermetik ve yarı hermetik tipte kanatları vardır. Tam hermetik kanat 50 mm kalınlığında, yarı hermetik kanat 30 mm kalınlığındadır.
- Kanat yüzeyi 1,5 mm paslanmaz çelik olabileceği gibi standart renklerde veya özel renklerde kompakt lamine panel de kullanılabilir.




400x400 mm
pencere



300 mm çapında
pencere



Paslanmaz çelik
dikey kol



Gömme tip kol
(standart)

- Tek kanatlı ve çift kanatlı yana kayar olarak üretilebilir.
- X-Ray odalarında kanat içine 2 mm kalınlığında kurşun levha konulmaktadır ve uygulanacak pencere X-Ray geçirmez özellikte üretilmektedir.
- Tam hermetik kapıların kanat içlerinde yüksek izolasyon malzemesi (PIR) bulunmaktadır.
- Kanat üzerinde, mekanizma tarafında dikey paslanmaz çelik kol, diğer tarafta yine paslanmaz çelik gömme tip kol vardır.
- Yarı hermetik kapılarda ise kanatlar, dolu MDF laminat panellidir ve panel üzerinde 400x400 mm boyutlarında çift camlı gözetleme penceresi vardır.

